



金属製電線管附属品



ユーピロンブッシング®

(絶縁ブッシング2号)

ユーピロンブッシングは電線配管の端末処理やコネクタに、また電線管をボックスに接続する場合に使用します。鋳鉄よりも強くて肌が美しく柔滑ですから、入線時に電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ保護します。ねじが正確で電線管との嵌合が円滑でよく締まります。入線時に破損したり、はずれたりしません。

〈ユーピロンブッシングの材質特性〉

- 機械的強度が大きい
- 耐熱性が高い
- 低温特性が優れている
- 電気的性質が優れている
- 吸水性が小さい
- 寸法の安定性が良い
- 耐候性が優れている
- 自己消火性である

JIS C 8330 適合



(キャップ付・キャップなしがあります)

■ ユーピロンブッシングのサイズ表

	呼び	19	25	31	39	51	63	75
薄鋼電線管用	内袋 入数	100 ^個	100	100	50	10	10	10
	外箱 入数	5,000 ^個	3,000	1,500	1,000	500	300	200

	呼び	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
厚鋼電線管用	内袋 入数	100 ^個	100	100	50	50	10	10	10	5	5
	外箱 入数	5,000 ^個	3,000	1,500	1,000	600	400	200	150	120	60



株式会社 日新工業所

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目2番5号
TEL (06) 6458-8161 FAX (06) 6458-8165

